

MANTENIMENT RODAPEU

Document tècnic



Emmagatzematge

Les condicions ambientals adequades al magatzem son d'uns 20°C de temperatura i una humitat relativa entorn al 50 - 70%.

Emmagatzemar els rodapeus en posició horitzontal sobre una superfície completament llisa per evitar que agafi forma.

Evitar els raigs de sol directes i les altes humitats.

Col·locació

Deixar reposar el material un mínim de 48 hores al mateix lloc i en les mateixes condicions climàtiques on ha de ser col·locat.

El terra i la paret ha d'estar perfectament anivellats, completament secs, nets i fermes.

No sobreposar més de sis caixes de material.

Obrir les caixes completament abans de extreure el material, en cap cas estirar el material per les testes.

Neteja

Utilitzar un drap lleugerament humit per netejar el rodapeu, amb precaució de no deixar ni el rodapeu ni el terra mullat.

No utilitzar líquids abrasius o amb dissolvents ni productes de neteja amb amoníac, podrien malmetre el rodapeu.

Evolució Vital

Amb els rodapeus de fusta s'ha de tenir en compte que la fusta es un material viu i com a tal pot evolucionar lleugerament amb el contacte de la llum solar. Els canvis de to son la prova de que es tracta d'un producte autènticament natural.

Tant per la fusta com per els folis laminats s'ha d'evitar els canvis bruscs de llum, ja que els raigs UV poden causar lleugers canvis de to.

PERFILSTAR S.A.

Av. Torre Mateu num. 77, naves 4,5,6 - P.I. Can Salvatella

Barberà del Vallès - 08210 - Barcelona - Spain

Telèfon: 00 34 93 729 11 39 - Fax: 00 34 93 719 20 44

perfilstar@perfilstar.com

www.perfilstar.com