

# MANUTENTION DES PLINTHES

Fiche technique



## Stockage

Les conditions ambiantales idéales d'un dépôt sont de 20°C de température et d'une humidité relative d'environ de 50 - 70%.

Stocker les plinthes en position horizontale sur une surface complètement plane fin d'éviter des possible déformation.

Eviter tous rayons de soleil directs et hautes humidités.

## Installation

Laisser repouser le matériel durant 48 horas dans le même local et dans les même conditions climatiques d'où il va être poser.

Le sol et les murs doivent être parfaitement nivelé, complètement secs, nettoyer et firmes. Ne pas surperposer plus de 6 boites de matériels.

Ouvrir complètement les boites avant de retirer le matériel, mais en aucun cas retirer/frôter les plinthes avec la boite fermée.

## Nettoyage

Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer la plinthe, ayant présent de ne pas laisser la plinthe, ni le sol mouillé .

Ne pas utiliser des liquides abrasifs ou avec des dissolvants, ni des produits de nettoyage avec de l'amoniac qui peuvent abimer la plinthe.

## Evolution du produit

Avec les plinthes en placages bois nous nous devons de savoir que le bois est un élément vivant et qu'il peut se transformer légèrement avec en contact avec la lumière solaire. Les changements de couleurs de tons sont la preuve que le bois est vivant, c'est un produit authentiquement naturel.

Aussi bien avec le bois qu'avec le placage bois il faut éviter les changement brusque de lumière, contenu que les rayon de soleil peuvent provoquer des légers changements de tons.

## PERFILSTAR S.A.

Av. Torre Mateu num. 77, naves 4,5,6 - P.I. Can Salvatella

Barberà del Vallès - 08210 - Barcelona - Spain

Telephone: 00 34 93 729 11 39 - Fax: 00 34 93 719 20 44

perfilstar@perfilstar.com

[www.perfilstar.com](http://www.perfilstar.com)